

ACROL

Microclene

www.baptist.nl

Adem frisse lucht thuis en op het werk

Instructies voor de MC400, MC760, MC1000, MC1200

The MC400 en MC1200 kunnen het beste opgehangen worden in het midden van de werkruimte. The MC1000 kan ook op dezelfde positie worden geplaatst, maar kan ook direct bij de stofveroorzakende machine worden geplaatst, bijvoorbeeld bij de houtdraaibank of schuurmachine. De vlakke MC760 kunt u ook direct bij de stofveroorzakende machine plaatsen, maar kan ook doormiddel van de beugels aan de achterzijde aan de wand worden geplaatst.

Voor het veilig plaatsen van de Microclene is het niet verstandig om een enkele schroef te gebruiken als ophanghaak. De machines kunnen gaan draaien bij het starten van de motor, waardoor een schroef steeds beetje bij beetje losgedraaid zou worden. De MCFB wandsteun (optioneel) zal dit voorkomen.

Vervangen van het filter

Voor het gebruik van de Microclene, is het handig om een korte test te doen, waardoor u weet wanneer het filter vervangen moet worden. Allereerst zorgt u ervoor dat de Microclene alvast op de goede positie staat.

Gebruik dit formulier of een ander papier voor de test.

Zet de Microclene aan.

Plaats het papier op de afzuigpaten. Voor de MC400 en MC1200 is dit twee derde van onderaf van de machine. Van de MC1000 is dit de gehele ronding.

Zet de machine uit en houdt de seconden bij zolang het duurt voordat het papier naar beneden valt.

Herhaal deze test regelmatig. Wanneer het twee keer zo snel gaat als in het begin, dient het filter vervangen te worden.

Het vervangen van het filter is een snelle en makkelijke taak. Schroef de onderkant van de Microclene open, haal de onderkant eraf, pak het filter er uit. Het nieuwe filter kan dan geplaatst worden. Wanneer de Microclene onderste boven ligt, is dit het eenvoudigst.

Baptist voor Houtbewerkers

Beekstraat 30

NL-6811 DW Arnhem

Tel.: 026 – 445 16 44

Fax: 026 – 442 44 35

houtbewerkers@baptist.nl