

Combi-Zaagmachine ERIKA 85 Ec met afkortroltafel, aanslagrail met afkortaanslag en klemstuk



Bestelnummer: 971614

EAN: 4032689167459

- ▶ Afkort-roltafel wordt meegeleverd
- ▶ Aanslagliniaal wordt meegeleverd
- ▶ Afkortaanslag wordt meegeleverd
- ▶ Klemstuk wordt meegeleverd
- ▶ en caja de cartón



Technische gegevens

Zaaghoogte	-1 - 85 mm
Zaaghoogte bij 45°	-1 - 60 mm
Verstekbereik	-3 bis 48 °
Zaaglengte	430 mm
Afmetingen zaagtafel	525 x 915 mm
Werkhoogte zonder onderstel	415 mm
Werkhoogte op onderstel	890 mm
Toerental onbelast	1900 - 3800 1/min
Opgenomen vermogen	2500 W
Gewicht	34,5 kg
Universele-motor	230 V / 50 Hz

Levering

- 1 Afzuigset met 2 aansluitingen; Bestelnr. 093670
- 1 Zaagblad - HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ; Bestelnr. 092465
- 1 Transportwielen (gemonteerd); Best. Nr. 202889
- 1 Multifunctionele aanslag MFA met schakelbaar raster; Best. Nr. 203400

1 Duwstok; Bestelnr. 034901

1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm; Bestelnr. 093081

1 /Quickstand\\

1 Aansluitkabel 4 m; Bestelnr. 087847

Toepassingsvoorbeelden



Door de grote zaaghoogte en afkortcapaciteit is de ERIKA 85 Ec ...



Met de multi-functionele aanslag kunt u een hoekverbinding tussen ongelijke delen maken zonder het wisselen ...



... ook voor het zwaardere werk uitstekend geschikt.



... of verstellen van de aanslag. Het resultaat: een perfecte 90° verbinding.

Toepassingen

- ▶ Afkorten en schulpen (langszagen)
- ▶ Tafelcirkelzaag functie
- ▶ Verstekzagen tot 48°
- ▶ Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen, parket en laminaat, aluminium profielen, kunststof

Voordeel

- ▶ Nieuw stofkanaal optimaliseert de afzuiging – voor nog minder stof tijdens het werk.
- ▶ Lichtste Combi-zaag in zijn klasse – voor snel en moeiteloos transport.
- ▶ Toerental instelbaar – voor het bewerken van hout, kunststoffen of aluminium-profielen.
- ▶ Door de nullast schakelaar is het niet mogelijk de machine, na een stroomonderbreking, ongecontroleerd in te schakelen.

Omschrijving

Het unieke stofkanaal bundelt het zaagstof en voert dit optimaal af. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling is de afzuiger nog effectiever. Resultaat: schoner werken op een schonere werkplek!

Met de geïntegreerde /Quickstand\\ staat de ERIKA in slechts enkele seconden op 4 stabiele aluminium poten. Beschermende rubberstoppen aan de voet voorkomen bovendien wegglijden en trillen.

Met de geïntegreerde /Quickstand\\ staat de ERIKA in slechts enkele seconden op 4 stabiele aluminium poten. Beschermende rubberstoppen aan de voet voorkomen bovendien het wegglijden of trillen.

De bediening van de ERIKA laat niets te wensen over. De duidelijk geplaatste bedieningselementen zijn logisch aan de voorzijde van de machine aangebracht, waar men zich tijdens het werk ook bevindt, niets is plotseling verdwenen. Vergelijk de ERIKA maar eens!

Dank zij de E-control en het originele-MAFELL-zaagblad is het mogelijk, naast hout ook andere materialen zoals kunststoffen of Alu-Profielen te bewerken.

Verdere voordelen van de ERIKA 85 Ec: enorm stabiel bladprofiel, Verstekbereik van -3° bis 48°, een verzinkbaar spouwmes en een max. afkortlengte van 430 mm.

Toebehoren / Gereedschappen



Bovenfrees LO 65 Ec MaxiMAX in T-MAX
Bovenfrees

Parallelgeleider met fijninstelling

Spantang 8 mm wordt meegeleverd

Afzuigkap wordt meegeleverd

Revolveraanslag inbegrepen

Transport en opslagbox T-MAX



Multi-functionele aanslag MFA
met uitschakelbaar raster



Afkortroltafel
maximale zaaglengthe 905 mm



Aanslagliniaal
voor MFA, 1000 mm lang, met afkortaanslag



Freesinrichting



Opleg en verbindingsrail
800 mm



Parallelaanslag
met fijninstelling



Afkortaanslag



Verbindingsstuk
(voor verbinding extra aanslagliniaal) niet afgebeeld



Aanbouwset wielen



Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 24, WZ, voor langszagen



Spanenopvangsysteem
Starter-Set



Universele geleider
met aanslagliniaal



Steunvoet



Aanslagliniaal
voor universele geleider, 1000 mm



Bladverbreding en freestafel
(2 bevestigingslinialen noodzakelijk) voor het toepassen van de bovenfreze LO 65 Ec



Adapter
voor de freestafel voor het toepassen van andere merken



Opleg en verbindingsrail
1000 mm



Klemstuk



Uitschuifbare aanslag
met oplegplaat, 960 mm



Oplegplaat



Schuifstuk



Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ, voor universeel gebruik



Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 60, WZ, voor fijne zaagsneden



Spanenopvangsysteem
5 stuk



Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 68, FZ/TZ, voor
kunststoffen en aluminiumprofielen

Contact

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de